



É um recurso que permite adaptar nossos tubos a saídas / bocais com diâmetros diferentes.

Fabricado em alumínio polido, não interfere na estética da instalação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL	Alumínio 0.6mm
TEMPERATURA MÁXIMA	200°C
INFLAMABILIDADE	anti-chama classe A1
RESISTÊNCIA A CORROSÃO	sim
RECICLÁVEL	sim
FORNECIMENTO	peça
DIÂMETROS DISPONÍVEIS	Vide tabela de fornecimento

Obs. Não deve ser utilizado para reduzir defletores de aquecedores.

*TABELA DE FORNECIMENTO		
REFERÊNCIA DO PRODUTO	Ø do tubo	Ø da saída
101 100 00001	76	95
101 100 00010	76	100
101 100 00016	76	120
101 100 00003	80	100
101 100 00021	90	100
101 100 00023	90	110
101 100 00005	95	100
101 100 00006	95	117
101 100 00007	95	120
101 100 00026	95	130
101 100 00033	95	137
101 100 00031	100	110
101 100 00008	100	117
101 100 00009	100	120
101 100 00015	100	126
101 100 00029	100	130
101 100 00013	100	137
101 100 00028	120	130
101 100 00030	120	140