



É composto por uma aba e um gargalo em alumínio polido. Utilizado em fachadas como terminal da chaminé, impede o retorno dos gases queimados.

OBS.: Chapéu T Flextic encaixa por fora do tubo (Ø Nominal = Ø Externo - 10 mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL	Alumínio 0.5mm
TEMPERATURA MÁXIMA	250°C
INFLAMABILIDADE	anti-chama classe A1
RESISTÊNCIA A CORROSÃO	sim
RECICLÁVEL	sim
FORNECIMENTO	peça

*TABELA DE FORNECIMENTO

REFERÊNCIA DO PRODUTO	Ø NOMINAL	Ø EXT. FLEXTIC	C	L	H	X
030 040 00108	60	70	240 ±1	116 ±1	53 ±2	145 ±2
030 040 00003	76	86	240 ±1	116 ±1	53 ±2	145 ±2
030 040 00009	80	90	240 ±1	116 ±1	53 ±2	145 ±2
030 040 00107	90	100	300 ±1	146 ±1	72 ±2	145 ±2
030 040 00015	95	105	300 ±1	146 ±1	72 ±2	145 ±2
030 030 00003	100	110	300 ±1	146 ±1	72 ±2	145 ±2
030 040 00115	110	120	360 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
030 040 00040	117	127	410 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
030 040 00021	120	130	410 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
030 040 00042	126	136	410 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
030 040 00076	130	140	410 ±1	205 ±1	100 ±2	145 ±2
030 040 00058	137	147	410 ±1	205 ±1	100 ±2	145 ±2

* Medidas em mm