



É composto por uma aba e um gargalo em alumínio polido. Utilizado em fachadas como terminal da chaminé, impede o retorno dos gases queimados.

X - Gargalo com 2 opções de fornecimento (145 ou 290 mm)

OBS.: Chapéu T Form encaixa por dentro do tubo ($\text{Ø Nominal} = \text{Ø Externo} + 2 \text{ mm}$)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL	Alumínio 0.5mm
TEMPERATURA MÁXIMA	250°C
INFLAMABILIDADE	anti-chama classe A1
RESISTÊNCIA A CORROSÃO	sim
RECICLÁVEL	sim
FORNECIMENTO	peça

*TABELA DE FORNECIMENTO

REFERÊNCIA DO PRODUTO	Ø NOMINAL	Ø EXT.FORM	C	L	H	X
101 020 00026	60	58	240 ±1	116 ±1	53 ±2	145 ±2
101 020 00002	76	74	240 ±1	116 ±1	53 ±2	145 ±2
101 020 00003	80	78	240 ±1	116 ±1	53 ±2	145 ±2
101 020 00005	90	88	300 ±1	146 ±1	72 ±2	145 ±2
101 020 00006	95	93	300 ±1	146 ±1	72 ±2	145 ±2
101 020 00007	100	98	300 ±1	146 ±1	72 ±2	145 ±2
101 020 00008	110	108	360 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
101 020 00009	117	115	360 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
101 020 00010	120	118	360 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
101 020 00012	126	124	410 ±1	170 ±1	75 ±2	145 ±2
101 020 00024	130	128	410 ±1	205 ±1	100 ±2	145 ±2
101 020 00013	137	135	410 ±1	205 ±1	100 ±2	145 ±2
101 020 00014	150	148	450 ±1	205 ±1	100 ±2	145 ±2
101 022 00017	60	58	240 ±1	116 ±1	53 ±2	290 ±2
101 022 00002	76	74	240 ±1	116 ±1	53 ±2	290 ±2
101 022 00003	80	78	240 ±1	116 ±1	53 ±2	290 ±2
101 022 00005	90	88	300 ±1	146 ±1	72 ±2	290 ±2
101 022 00006	95	93	300 ±1	146 ±1	72 ±2	290 ±2
101 022 00007	100	98	300 ±1	146 ±1	72 ±2	290 ±2
101 022 00008	110	108	360 ±1	170 ±1	75 ±2	290 ±2
101 022 00009	117	115	360 ±1	170 ±1	75 ±2	290 ±2
101 022 00010	120	118	360 ±1	170 ±1	75 ±2	290 ±2
101 022 00012	126	124	410 ±1	170 ±1	75 ±2	290 ±2
101 022 00018	130	128	410 ±1	205 ±1	100 ±2	290 ±2
101 022 00013	137	135	410 ±1	205 ±1	100 ±2	290 ±2
101 022 00014	150	148	450 ±1	205 ±1	100 ±2	290 ±2