



### Matéria-prima:

Filme de polipropileno aluminizado - adesivo

### Aplicações:

- Fixação de placas de isopor ou lã de vidro nos dutos de ar condicionado;
- Isolação e acabamento em dutos flexíveis de alumínio;
- Fechamento e acabamento na aplicação de fita / manta de alumínio puro corrugado.

## CONSTRUÇÃO

		Classificação de características conforme PC_3.09.02		
		C	S	N
DORSO	FILME DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO			X
ADESIVO	ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA			X
COR	METALIZADA			X

## PROPRIEDADES FÍSICAS

		Classificação de características conforme PC_3.09.02		
		C	S	N
Espessura total	0,040 à 0,050 mm		X	
Adesão em placa de aço inox	4,5 à 10 N/25 mm			X
Resistência à tração	78 à 96 N/25 mm			X
Alongamento	> 40%			X
Larguras	Mínima: 25 mm / Máxima: 150 mm			X
Metragem	Mínima: 50 m / Máxima: 100 m			X
Temperatura de trabalho	- 40°C à 60°C			

### \*TABELA DE FORNECIMENTO

REFERÊNCIA DO PRODUTO	MEDIDAS
025 102 00001	50 mm x 50 m