



É uma braçadeira que tem como finalidade sustentar tubos flexíveis, quando há necessidade de alinhá-los com a parede. Acompanha buchas e parafusos para facilitar a instalação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| MATERIAL | Alumínio 0.5mm |
| TEMPERATURA MÁXIMA | 200°C |
| INFLAMABILIDADE | anti-chama classe A1 |
| RESISTÊNCIA A CORROSÃO | sim |
| RECICLÁVEL | sim |
| FORNECIMENTO | peça |
| LARGURA (L) | 35 mm |
| DIÂMETROS NOMINAIS (mm) | Vide tabela de fornecimento |

*TABELA DE FORNECIMENTO

| REFERÊNCIA DO PRODUTO | Ø |
|-----------------------|-----|
| 030 040 00119 | 60 |
| 030 040 00006 | 76 |
| 030 040 00012 | 80 |
| 030 040 00014 | 100 |
| 030 040 00117 | 110 |
| 030 040 00046 | 117 |
| 030 040 00024 | 120 |
| 030 040 00048 | 126 |
| 030 040 00081 | 130 |
| 030 040 00064 | 137 |
| 030 040 00083 | 150 |

DIMENSÕES (mm)

$$\text{Ø INTERNO} = \text{Ø nominal} + 6 \text{ mm}$$

Ex.: Westafix que possui Ø interno 106mm, é o Westafix de Ø nominal 100mm.